


魚巢ブロック S:M:L スメール



丸高コンクリート工業株式会社

URL <https://www.marucon.co.jp/>

本社 〒915-0057 福井県越前市矢船町1号6番地 tel. 0778(24)1234 fax. 0778(24)4050
三重事業所 〒514-2106 三重県津市美里町足坂116番地 tel. 059(279)3355 fax. 059(279)2195

230520	本	社	三
	内	外	重
	●		●



丸高コンクリート工業株式会社

ブロック内部に生物の巣となる空間を有する護岸ブロックです。この空間が、小型魚介類や微生物の棲息場となり、生物の生息に適した環境を作り出します。



魚巣ブロック 4つの特長

- 1. 豊富なバリエーション**
他商品との組み合わせにより、現場環境に合わせた表面加工が可能です。
(グレープストーン型・鉄平型・標準型・004型)
- 2. 施工が簡単、施工が早い**
ブロックをならべて補正するだけです。熟練工でなくても、簡単に、短期間で施工できます。
- 3. 優れた経済性**
商品そのものの経済性に加えて、現場打ちコンクリートが少なく、施工も早いので、低コストで施工できます。
- 4. 信頼の強度**
従来の間知と魚巣の組み合わせと違い、十分なブロック厚と連結筋による一体化で確かな強度を確保し、堤防保護にも最適です。

※魚巣ブロックは、全て受注生産になります。



名張青山線(伊賀県民局)



荒川(福井土木)



保管・取扱いに関する注意事項

- 製品本来の目的・仕様以外でご使用になると危険ですので十分注意してください。
- 作業時には関係者以外の方が現場に立ち入らないように十分注意してください。
- リフト及びクレーンでの製品の移動時は荷崩れしないよう、静かに移動してください。
- 施工用具(吊りワイヤー、金具等)は使用前に十分に点検を行ってください。
- 施工用具の製品への取り付けは確実に行ってください。
- 重量物ですので、据え付け吊り込み中は、製品の下に入らないでください。
- 現場での作業時には、適切な保護具(ヘルメット、手袋、安全靴)をご使用ください。

カタログご利用にあたってのお願い

- このカタログに掲載の製品は、令和5年5月現在のものです。
- このカタログは、当社取り扱い製品の主要事項を掲載したものです。
詳しい説明、使用図面等さらに詳しい資料を必要とされる場合には、担当者までお申し付けください。
- 掲載製品の中で、一部取り扱いできない地区・地域があります。
- 掲載製品の規格寸法につきましては、成型寸法となっておりますので表面加工により実寸法とは異なる場合があります。
- 単体図・展開図・断面図は参考例ですので、ご使用にあたっては設置場所、設置条件を考慮してください。
- 製品質量は参考値のため、仕様材料(セメント・骨材等)により、若干の変動があります。
- カタログ以外の製品、および特注品についても、設計・製作いたします。担当者までお申し付けください。
- 掲載製品の色につきましては、印刷の関係上、実物とは多少異なる場合があります。

数量表

10㎡当り

名 称	形状寸法		全数量	単位	備 考
	規 格				
魚 巢 ブ ロ ッ ク	35型・50型		10	個	
胴込コンクリート	35型・50型		0.175	m ³	
連 結 筋	D22	35型・50型	40	kg	

10m²当り

施工要領

1. 積み上げ

積み上げは専用の吊り金具で行ない、吊り上げ用のワイヤーは、製品の重量に合わせた適切なものを使用して下さい。

2. 裏込材の締め固め

裏込材は、碎石等を1段ごとに十分締め固めながら積み上げて下さい。

3. 鉄筋挿入

(1回の積み上げは、4段を限度として鉄筋挿入)

鉄筋の継手は、ブロック1個分(666mm)を考慮して設置して下さい。

4. 間詰コンクリート打設

コンクリート打設時には、棒バイブレーター等を使用して下さい。

施工写真



淀川(勝山土木)



九頭竜川(福井土木)



三重県飯南郡飯南町(飯南町役場)

魚巢ブロック



標準型



鉄平型




グレープストーン型



MD (004) 型

※MDタイプは001～003も対応可能です。


魚巢ブロック



製品寸法表

名 称		B	b	参考重量 (kg)
標準面	35型	600	－	830
	50型	750	－	1160
鉄平石	35型	600	0～35	830
	50型	750		1160
グレーストーン	35型	630	0～105	830
	50型	780		1160
MD (004)	35型	650	0～50	930
	50型	800		1265

展開図



断面図

